



AUBO-CB-G40



AUBO-CB-G40-MINI

控制柜

产品型号	AUBO-CB-G40	AUBO-CB-G40-MINI
尺寸(长*宽*高)	504 mm*270.2 mm*370.5 mm	234 mm*169 mm*69.9 mm
重量	17.5 kg	8 kg
防护等级	IP20 / IP54	IP20 / IP43
供电电源	100-240 VAC, 50-60 Hz (宽压)	96VDC
机械臂线缆长度	5 m (40 m Max), 支持柔性线缆	5 m
电源线缆长长度	8 m	-
工业总线	Modbus-RTU/TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT	
无线模块	Wi-Fi 6E	
SDK	C / C++ / C# / Lua / Python / JavaScript / Java; Windows / Linux 系统 支持 ROS / ROS2 系统	

控制柜 I/O

数字输入	16 (普通), 16 (可配置) / 8 (安全)	8 (可配置)
数字输出	16 (普通), 16 (可配置) / 8 (安全)	8 (可配置)
模拟输入	2	-
模拟输出	2	-
485通信	2	1
千兆以太网口	3	2
输出电压	24V	
输出电流	3A	

G-Pendant 示教器

产品型号	G-TP-HT / G-TP-LV
尺寸(长*宽*高)	339.4 mm*195.9 mm*99.1 mm / 282 mm*169 mm*87 mm (含急停开关)
重量	1.0 kg (不含线缆)
线缆长度	4 m
防护等级	IP54



G-STICK 手柄套件

尺寸(长*宽*高)	179.97 mm*49.97 mm*36 mm
重量	0.86 kg (含线缆)
线缆长度	-
防护等级	IP54



免责声明:
1.本产品单页内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。
2.本产品单页为本公司著作物, 版权归我司所有, 转载或者引用本目录内容请注明来源, 未经允许不得随意转载, 否则将视为侵权并依法追究法律责任。

修订日期: 2026年5月21日

